



JSC "PIASTRELLA"

ЗАО "ПИАСТРЕЛЛА"

01013, Украина, г. Киев, ул. Стройиндустрии, 7, тел.: (044) 545-70-58, тел./факс: (044) 545-70-58;
р/р 26001000695201 в АКБ «Киев» г. Киева, МФО 322498, ЗКПО 33293530 св-во 100027960 ИНН 332935326587;
р/р 26000010005606 в Филиале «ЮниКредит Банк», ТзОВ г. Киева, МФО 300744; e-mail: piastrella@piastrella.com.ua
Web: <http://www.piastrella.com.ua>

12.12.2011 года.

Всем заинтересованным лицам

Об определении квадратуры плитки формата 300*300*12 мм

Для установления точной квадратуры отгруженной продукции нельзя рассчитывать общее количество плитки в квадратных метрах, беря за основу размер 300x300 мм.

Это связано с тем, что производимая продукция классифицируется по трем координационным и трем номинальным размерам, которые разделены на 8 калибров. Это технологический момент, свойственный любому производителю данного вида продукции. Ниже приводим соответствующую таблицу, которая также имеется на упаковке продукции:

Калибры		Координационные размеры, мм	Номинальные размеры, мм	Толщина плитки, мм
Индекс	Размеры, мм			
1	299,6 – 300,5	302x302	300x300	8 (12)
2	300,6 – 301,5			
3	301,6 – 302,5	305x305	303x303	8 (12)
4	302,6 – 303,5			
5	303,6 – 304,5			
6	304,6 – 305,5	308x308	306x306	8 (12)
7	305,6 – 306,5			
8	306,6 – 307,5			

Если считать, что размер плитки 300x300 мм, то площадь одной плитки = 0,09 м², что при умножении на количество плиток в коробке (толщиной 12 мм - 11 шт.) дает результат = 0,99 м², **мы получим ошибочные данные. Так считать нельзя.**

Квадратура отгружаемой продукции рассчитывается исходя из наименьшего координационного размера 302x302 мм, что в результате дает площадь плитки в одной коробке (толщиной 12 мм - 11 шт.) = 1,003244 м². При округлении этого значения до второго знака после запятой получаем 1 м², что и принимается за основу для проведения расчетов.

С учетом того, что калибры с 4 по 6 наиболее распространенные (что также связано с технологией производства), покупателю реально отгружается продукции в пересчете на квадратные метры больше, чем заявлено.

Использование других методик расчета не имеет смысла ввиду их громоздкости, что также является общепринятой практикой для всех заводов-производителей керамической плитки.

С уважением,

Коммерческий директор

В. Ковалёв